

АППАРАТУРА ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОСИГНАЛА ПО ВИТОЙ ПАРЕ МНОГОКАНАЛЬНАЯ АПВС-К4-TVI (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)

Артикул: 30008


Сняты с производства

Category: Модели снятые с производства

Аппаратура передачи видеосигнала АПВС–TVI АПВС-К4-TVI приёмник (ПРМ) предназначен для приёма телевизионных сигналов высокой чёткости стандартов TVI и CVI по витой паре кабеля F/UTP CAT 5E от АПВС-TVI передатчиков (ПРД) (поставляются отдельно). Изделие имеет встроенную систему защиты со стороны линии связи от наведенных напря-жений, вызванных электромагнитными импульсами высоких энергий. Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 IP20. Конструктивно блок выполнен в метал-лическом корпусе высотой 1U для установки в 19" стойку. Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Данное устройство используется совместно с передатчиками АПВС–TVI ПРД (поставляется отдельно), установленными со стороны источника видеосигнала.

УСТРОЙСТВО И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ

Схема включения комплекта АПВС-TVI (ПРД) и АПВС-К4(8)-TVI (ПРМ)





Схема включения АПВС-TVI (ПРД) и АПВС-К4(8)-TVI (ПРМ) при невозможности заземления на передающей стороне


ПРД
Линия
ПРМ
Входной
видеосигнал
⊥
V
1
G
2
PE
12В DC
2 G 1
2 G 1
2 G 1
2 G 1
ЛИНИЯ 1
2
3
4
=12В
Выходной
видеосигнал
К видеорегистратору