КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ КСВ-24 (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)

Артикул: 40109

Сняты с производства

Category: Модели снятые с производства

Комплект КСВ-24 состоит из:

- узла системы видеонаблюдения УСВ-24;
- 4-х IP-видеокамер ТВК-15 IP с комплектом кабелей снижения длиной 5м. (Технические характеристики и габаритные размеры УСВ-24 и ТВК-15 IP см. соответствующие страницы.)

Комплект системы видеонаблюдения **КСВ-24** включает в себя 4 всепогодных IP-видеокамеры **ТВК-15**, узел системы видеонаблюдения **УСВ-24** и 4 кабеля подключения камер к узлу.

КСВ-24 представляет собой стандартный модуль для оснащения небольших объектов – с учетом максимальной дальности линии Ethernet по витой паре (до 100 метров) и оптимального поля зрения каждой видеокамеры.

К одному сетевому коммутатору подключаются не более 4-х видеокамер. Дополнительный пятый сетевой выход коммутатора подключается к общей сети.

Видеокамеры ТВК-15, входящие в комплект, относятся к типу «день-ночь», обладают высокой чувствительностью (**0,01 Лк** в режиме день; **0,001 Лк** в режиме «ночь»), разрешением 2 Мп **(FullHD).** По умолчанию комплектуются широкоугольными объективами. Камеры подключаются к линиям связи и питания через единый герморазъем РС-10, установленный непосредственно на термокожухе. Входящие в комплект кабели подключения видеокамер имеют распаянную и загерметизированную ответную часть разъёма РС-10. Таким образом, термокожух не

требует вскрытия при подключении видеокамеры, закрывается в условиях предприятия производителя. При этом исключается возможность попадания избыточной влаги во внутренний объем, что происходит практически всегда при вскрытии кожуха непосредственно в месте установки. Класс защиты **IP-66/IP-68** гарантируется производителем.

Всепогодный узел системы видеонаблюдения **УСВ-24** имеет в своём составе сетевой коммутатор, источники питания видеокамер, а также собственную систему обогрева и поддержания микроклимата внутреннего объема. Узел оснащён всеми необходимыми гермовводами для подключения всех четырёх камер, линии питания 220В и ввода сетевого интерфейса.

Комплект системы видеонаблюдения КСВ-24 предназначен для организации IP-видеонаблюдения при непосредственном контакте с атмосферной средой без какой-либо дополнительной защиты.

Комплект КСВ-24 выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током КСВ-24 соответствуют по ГОСТ 12.2.007.0-75: УСВ-24 – I классу / ТВК-15 IP – III классу.

Климатическое исполнение КСВ-24 соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69.

Степень защиты: УСВ-24 - IP66 / ТВК-15 IP - IP66/IP68.

Схема подключения:



+7 (800) 222-44-62 +7 (812) 327-12-01
info@tahion.spb.ru www.tahion.spb.ru