




КОРОБКА МОНТАЖНАЯ КМ-15.15.08 (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)

Артикул: 40096

Сняты с производства

Category: [Модели снятые с производства](#)

Коробки монтажные **КМ-15.15.08** предназначены для коммутации цепей питания и линий связи, установки устройств защиты от импульсных перенапряжений и любого другого электронного оборудования, и защиты их от воздействия окружающей среды. Коробки оборудованы тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе и клеммой заземления.



КМ-15.15.08 выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Климатическое исполнение коробок соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP66**.


Устройство, габаритные и установочные размеры

KM-30.30.12

Крышка не показана



KM-40.40.12
(400x400x120)



Корпус	1 шт.
Din-рейка 35x7,5	1 шт.
Гермоввод PG11 - Ø кабеля 10 ÷ 6 мм	4 шт.
Гермоввод PG7 - Ø кабеля 6 ÷ 3,5 мм	-
Клемма заземляющая	1 шт.
Тамперный контакт	1 шт.
Кабель заземления	1 шт.

Монтаж на опоры с помощью кронштейна КС-10

Крепление КМ-40.40.12 на опору

