




КОРОБКА МОНТАЖНАЯ КМ-15.15.12 (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)

Артикул: 40097

Сняты с производства

Category: [Модели снятые с производства](#)

Коробки монтажные **КМ-15.15.12** предназначены для коммутации цепей питания и линий связи, установки устройств защиты от импульсных перенапряжений и любого другого электронного оборудования, и защиты их от воздействия окружающей среды. Коробки оборудованы тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе и клеммой заземления.



КМ-15.15.12 выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Климатическое исполнение коробок соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP66**.






Устройство, габаритные и установочные размеры

КМ-15.15.12

Крышка не показана



КМ-15.15.12
(150x150x120)



Корпус

1 шт.

Din-рейка 35x7,5

1 шт.

Гермоввод PG11 - Ø кабеля 10 ÷ 6 мм

4 шт.

Гермоввод PG7 - Ø кабеля 6 ÷ 3,5 мм

1 шт.

Клемма заземляющая

1 шт.

Тамперный контакт

1 шт.

Кабель заземления

1 шт.

Монтаж на квадратные и круглые опоры с помощью кронштейна КС-10

Крепление КМ-15.15.12 на опоры

