

# КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ КМП-30.30.13 (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)

Артикул: 40168

**Сняты с производства**

**Category:** Модели снятые с производства

Коробки монтажные пластиковые серии **КМП** предназначены для коммутации цепей питания и линий связи, установки устройств защиты от импульсных перенапряжений и любого другого электронного оборудования, и защиты их от воздействия окружающей среды. КМП оборудованы магнитоконтактным извещателем для сигнализации о несанкционированном доступе и клеммой заземления.

КМП выпускаются по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Климатическое исполнение коробок соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP66**.

## Приобретается по отдельной заявке:

- Панель монтажная с комплектом крепежа
- Рамная вставка глубиной 55 мм, включая монтажные винты, уплотнитель и магнитоконтактый извещатель
- Крепеж настенный (крепежное ушко – 4 шт., саморез – 4 шт.)
- Кронштейн КС-11 для крепления на опору Ø от 115 до 135 мм (для КМП-20.20.13, КМП-20.30.13)
- Кронштейн КС-12 для крепления на опору Ø от 115 до 135 мм (для КМП-30.30.13, КМП-30.40.13)
- Кронштейн КС-13 для крепления на опору Ø от 115 до 135 мм (для КМП-40.40.13, КМП-40.60.13)

Кронштейны под опоры других размеров под заказ.

## Устройство, габаритные и установочные размеры:

+7 (800) 222-44-62 +7 (812) 327-12-01
info@tahion.spb.ru www.tahion.spb.ru

+7 (800) 222-44-62 +7 (812) 327-12-01
info@tahion.spb.ru www.tahion.spb.ru




| № п/п | Наименование | КМП-20.20.13 | КМП-20.30.13, КМП-30.30.13, КМП-30.40.13, КМП-40.40.13 | КМП-40.60.13 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 2 | Din-рейка 35x7,5 | 1 шт. | 2 шт. | 4 шт. |
| 3 | Гермоввод PGA11 - Ø кабеля 10 ÷ 6 мм* | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| 4 | Гермоввод PGA7 - Ø кабеля 8 ÷ 4,5 мм* | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 5 | Магнитоконтактный извещатель | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 6 | Клемма заземляющая | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |

* Гермовводы для кабелей другого диаметра, количество и их расположение устанавливаются по отдельной заявке.

| Наименование коробки монтажной | L, мм | $L_1$, мм | B, мм | $B_1$, мм |
|---|---|---|---|---|
| КМП-20.20.13 | 200 | 180 | 200 | 180 |
| КМП-20.30.13 | 200 | 180 | 300 | 280 |
| КМП-30.30.13 | 300 | 280 | 300 | 280 |
| КМП-30.40.13 | 300 | 280 | 400 | 380 |
| КМП-40.40.13 | 400 | 380 | 400 | 380 |
| КМП-40.60.13 | 400 | 380 | 600 | 580 |

**Монтаж кронштейна для крепления на квадратные и круглые опоры:**



**Установка рамной вставки:**


Винт рамной вставки
17x67
55
Рамная вставка