

КОРОБКА МОНТАЖНАЯ КМ-4

Артикул: 40004
11 550 руб 11 550руб.

Категории: Коробки монтажные, Монтажные коробки и шкафы

Коробки монтажные серии КМ (далее изделия) предназначены для установки в них элек-тронных (КМ-4) или электроустановочных (КМ-5, КМ-6) устройств и защиты их от воздействия окружающей среды. Изделие оборудовано тамперным контактом для сигнализации о несанкцио-нированном доступе.

Климатическое исполнение коробок соответствует **УХЛ1,5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты IP66.

Класс защиты: IP66.

Описание изделий:

- В коробке КМ-4 установлена 35 мм DIN-рейка для крепления на ней электронных устройств, например, одного, двух или трех устройств защиты от импульсных перенапряжений УЗИП.
- В коробке КМ-5 установлена клеммная колодка с 6-ю зажимами под провод сечением до 6 мм² для коммутации цепей питания аппаратуры или других электрических цепей.
- В коробке КМ-6 установлен плинт с неразмыкаемыми контактами на 10 пар LSA-PLUS 2/10 для разветвления и коммутации линий связи или других соединительных линий.

Все коробки имеют 5 гермовводов.

Кронштейн для крепления на опоры ∅ = 115 ÷ 135 мм (другой размер – под заказ) - приобретается по отдельной заявке.

+7 (800) 222-44-62 +7 (812) 327-12-01
info@tahion.spb.ru www.tahion.spb.ru

УСТРОЙСТВО И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

КМ-4, КМ-5, КМ-6
(200x200x80)





Наименование	КМ-4	КМ-5	КМ-6
Гермоввод PG11 - Ø кабеля 10 ÷ 6 мм	**4 шт.**	4 шт.	4 шт.
Гермоввод PG7 - Ø кабеля 6 ÷ 3,5 мм	**1 шт.**	1 шт.	1 шт.
35 мм DIN-рейка	**1 шт.**	1 шт.	1 шт.
Клеммная колодка (сечение подключаемых проводов до 6 мм²)	**-**	6 шт.	-

Клемма заземления (сечение подключаемых проводов до 6 мм²)	**1 шт.**	1 шт.	1 шт.
Плинт LSA-PLUS 2/10	**-**	-	1 шт.
Тамперный контакт	**1 шт.**	1 шт.	1 шт.
Скоба настенного крепления	**4 шт.**	4 шт.	4 шт.