+7 (800) 222-44-62  +7 (812) 327-12-01
info@tahion.spb.ru  www.tahion.spb.ru



# ТЕРМОКОЖУХ ДЛЯ ТЕПЛОВИЗОРОВ ТГБ-7 ТВ-24/12

Артикул: 01020

**151 020 руб 151 020руб.**

**Категории:** Для тепловизоров, Термокожухи

Термокожух **ТГБ-7 ТВ-24/12** предназначен для установки видеокамеры тепловизионной (тепловизора) с объективом и защиты их от воздействия окружающей среды (влаги и отрицательных температур).

**Изделие обеспечивает:**


- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;
- преобразование ряда входных напряжений в стандартный ряд напряжений питания видеокамер;
- безаварийное включение электропитания видеокамеры при отрицательной температуре внутри термокожуха, обеспечивая надежную работу видеокамеры при перерывах в электропитании и исключая выход видеокамеры из строя при запуске;
- две ступени мощности обогрева, что позволяет использовать термокожух в разных климатических зонах в соответствии с ГОСТ 15150-69;

**Термокожух соответствует:**

- техническим требованиям - ГОСТ Р 51558-2008;
- требованиям по безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065-2005;
- требованиям по ЭМС – ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99;
- степени защиты от поражения электрическим током – I классу ГОСТ 12.2.007.0-75;
- условиям эксплуатации – ГОСТ 12997-84 группам Д3, Р1 и N2.

Модуль видеокамеры изолирован от корпуса термокожуха.
Изделие выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**
Климатическое исполнение термокожуха соответствует **УХЛ1,5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP66/IP67**.

## СОСТАВ. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ:




| | |
|---|---|
| 1 | Термокожух ТГБ-7 ТВ |
| 2 | Гермоввод РВА11-10 – Ø кабеля 10 ÷ 6** мм – 2 шт. (один гермоввод имеет заглушку) |
| 3 | Модуль для видеокамеры |
| 4 | Болт заземления |
| 5 | Шарнир |
| 5.1 | Болт фиксации шарнира |
| 6 | Кронштейн |
| 7 | Солнцезащитный козырёк |

| | |
|---|---|
| 8 | Вентилятор системы стабилизации температуры в термокожухе. |

** Гермовводы для кабелей другого диаметра устанавливаются по отдельной заявке.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

