ТЕРМОКОЖУХ УДЛИНЕННЫЙ ТГБ-7У-12

Артикул: 01262

14 175 руб 14 175руб.

Категории: Из алюминиевого сплава, Термокожухи

Термокожух удлиненный **ТГБ-7У-12** предназначен для установки сетевых (IP) и аналоговых видеокамер с объективами, ИК прожекторов и другого электронного оборудования и защиты его от воздействия окружающей среды (влаги, пыли и отрицательных температур).

Термокожух обеспечивает:

- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;
- две ступени мощности обогрева, что позволяет оптимизировать электропотребление и использовать термокожух в разных климатических зонах в соответствии с ГОСТ 15150;

Модуль для установки видеокамеры изолирован от корпуса термокожуха.
Термокожух выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Термокожух соответствует:

- техническим требованиям – ГОСТ Р 51558;
- требованиям безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065;
- требованиям по ЭМС – ГОСТ Р 50009, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3;
- степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 – III классу;
- климатическому исполнению – **УХЛ1, 5** по ГОСТ 15150;
- степени защиты – **IP66/IP68** по ГОСТ 14254.

Состав термокожуха. Габаритные и установочные размеры:



1	Термокожух
2	Кабельные вводы PG11, Ø кабеля 6–10** мм - 2 шт. (один гермоввод имеет заглушку)
3	Модуль для видеокамеры
4	Клемма заземления
5	Шарнир
5.1	Гайка болта фиксации шарнира
6	Кронштейн
7	Солнцезащитный козырёк

8	Вентилятор системы стабилизации температуры в термокожухе (кроме ТГБ-7У-12, ТГБ-7У (без обогрева))

** Кабельные вводы для кабелей другого диаметра устанавливаются по отдельной заявке.

Схема подключения: