



## ТЕРМОКОЖУХ УДЛИНЕННЫЙ ТГБ-7У-220/12

Артикул: 01006

**16 191 руб 16 191руб.**

**Категории:** Из алюминиевого сплава,  
Термокожухи

Термокожух удлиненный **ТГБ-7У-220/12** предназначен для установки сетевых (IP) и аналоговых видеокамер с объективами, ИК прожекторов и другого электронного оборудования и защиты его от воздействия окружающей среды (влаги, пыли и отрицательных температур).

### Термокожух обеспечивает:

- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;
- две ступени мощности обогрева, что позволяет оптимизировать электропотребление и использовать термокожух в разных климатических зонах в соответствии с ГОСТ 15150;
- стабилизацию температуры видеокамеры (встроенный вентилятор);
- преобразование ряда входных напряжений в стандартный ряд напряжений питания видеокамер;
- безаварийное включение электропитания видеокамеры при отрицательной температуре внутри термокожуха при перерывах в электропитании, исключая выход видеокамеры из строя при запуске.

Модуль для установки видеокамеры изолирован от корпуса термокожуха.


Термокожух выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

### Термокожух соответствует:

- техническим требованиям – ГОСТ Р 51558;
- требованиям безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065;

- требованиям по ЭМС – ГОСТ Р 50009, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3;
- степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 – I классу;
- климатическому исполнению – **УХЛ1, 5** по ГОСТ 15150;
- степени защиты – **IP66/IP68** по ГОСТ 14254.

### Состав термокожуха. Габаритные и установочные размеры:



|     |                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Термокожух                                                                       |
| 2   | Кабельные вводы PG11, Ø кабеля 6-10** мм - 2 шт. (один гермоввод имеет заглушку) |
| 3   | Модуль для видеокамеры                                                           |
| 4   | Клемма заземления                                                                |
| 5   | Шарнир                                                                           |
| 5.1 | Гайка болта фиксации шарнира                                                     |

|   |                                                            |
|---|------------------------------------------------------------|
| 6 | Кронштейн                                                  |
| 7 | Солнцезащитный козырёк                                     |
| 8 | Вентилятор системы стабилизации температуры в термокожухе. |

**\*\*** Кабельные вводы для кабелей другого диаметра устанавливаются по отдельной заявке.

### Схема подключения:

