



## **ТЕРМОШКАФ (300X300X210ММ, -60°С) ТШ-7-01 (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)**

Артикул: 53016

**Сняты с производства**

---

**Category:** [Модели снятые с производства](#)

Термошкаф ТШ-7-01(-02) предназначен для монтажа на опоры серии ОТВ АП.840.92.00 и установки в нём передатчика видеосигналов АПВС-11, устройства защиты линий УЗЛ-К-7,5/10 кА-12/24В, устройства защиты от импульсных перенапряжений по цепи питания 220 В класса III УЗП-220, устройства защиты от импульсных перенапряжений и помех систем передачи данных по интерфейсу RS-485 УЗЛ-И, обеспечивающих работу телевизионной камеры поворотной (ТКП), и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования. Поддержание температуры внутри изделия, в заданном диапазоне, обеспечивается автоматическим включением и отключением встроенного обогревателя. Управление обогревателем осуществляется с помощью устройства тепловой защиты и сигнализации УТЗС-01(~220).

Кроме того в ТШ-7-01(-02) предусмотрено автоматическое отключение питания установленной в нём аппаратуры в случае аварийного понижения температуры внутри термошкафа ниже заданной и автоматическое включение питания после повышения температуры до заданного значения.

Изделие оборудовано магнитоконтактным извещателем для сигнализации о несанкционированном доступе.

Климатическое исполнение изделия соответствует УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69.

Класс защиты : IP 66

### **Применение:**

ТШ-7-01 применяется для работы со стационарными камерами.

ТШ-7-02 применяется для работы с поворотными камерами.

**Комплектность:**

	<b>ТШ-7-01</b>	<b>ТШ-7-02</b>
<b>Устройство защиты линий УЗЛ-К-7,5/10 кА- -12(24)В (УЗЛ-К);</b>	+	+
<b>Устройство защиты электропитания 220В УЗП-220</b>	+	+
<b>Устройство защиты линий интерфейса УЗЛ-И</b>	-	+
<b>АС-DC преобразователь JLK-36-24 (АС-DC)</b>	+	+

**Опора серии ОТВ АП.840.92.00**

