УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ИНТЕРФЕЙСОВ С ПОДАЧЕЙ ПИТАНИЯ УЗЛ-И-110/5 ИСП.1

Артикул: 20144

5 145 руб 5 145руб.

Категории: Защита портов цифровых интерфейсов, УЗИПы Устройства защиты

Устройство защиты интерфейсов с подачей питания УЗЛ-И-110/5 исп.1 предназначено для защиты от импульсных перенапряжений (грозовых, электростатических разрядов и др.) оборудования промышленной автоматизации, диспетчеризации, систем безопасности, использующих 2х проводные линии интерфейса RS-485, RS-422, M-bus, CAN и их разновидностей, в пределах 2 ÷ 3 зон молниезащиты (в соответствии с МЭК 61312-1). Устройство обеспечивает передачу питания 110 В DC по сигнальным парам с величиной тока до 5 А.

Защищаемое оборудование: контроллеры систем сигнализации и автоматизации, исполнительные устройства, системы телеметрии и учёта.

УЗЛ-И-110/5 исп.1 по техническим и эксплуатационным характеристикам удовлетворяет требованиям МЭК 61643-21, ГОСТ IEC 61000-4-5. Степень защиты IP66 в соответствии с ГОСТ 14254. Конструктивно УЗЛ-И-110/5 исп.1 выполнено в пластиковом пылебрызгозащищенном корпусе и может эксплуатироваться на открытом воздухе либо во влажных помещениях. Климатическое исполнение соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150. Устройство выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.