



**ВИДЕОКАМЕРА
ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННАЯ
СЕТЕВАЯ НАРУЖНОЙ
УСТАНОВКИ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ТВК-182 РОЕ+ ВБ (LTV
CNE-450 00, F=5-50MM)
(МОДЕЛЬ СНЯТА С
ПРОИЗВОДСТВА)**

Артикул: 13139

Сняты с производства

Category: [Модели снятые с производства](#)

Видеокамера сетевая наружной установки **ТВК-182 РоЕ+ ВБ (LTV CNE-450 00, f=5-50мм)** предназначена для визуального (на экране монитора) наблюдения охраняемых объектов во взрывоопасных зонах 1 и 2 (при классификации по зональному признаку) или взрывоопасных зонах классов В-1, В-1а, В-1г, где возможно образование взрывоопасных смесей категории IIA и IIB групп Т1÷Т6 в соответствии с главой 7.3 «Правил устройства электроустановок» без какой-либо дополнительной защиты. Материал термокожуха видеокамеры – нержавеющая кислотостойкая аустенитная сталь (12Х18Н10Т).

Видеокамера выполнена в термокожухе ТГБ-8Г Ех с маркировкой взрывозащиты **PBExdI X / 1ExdIICT6 X** со степенью защиты обеспечиваемой оболочкой – **IP67** и по уровню защиты относится к особовзрывобезопасному электрооборудованию. Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1,5** ГОСТ 15150-69.

Изделие обеспечивает

- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;
- преобразование ряда входных напряжений в стандартный ряд напряжений питания видеокамер;
- безаварийное включение электропитания видеокамеры при отрицательной температуре внутри термокожуха, обеспечивая надежную работу видеокамеры при перерывах в электропитании и исключая выход видеокамеры из строя при запуске;
- две ступени мощности обогрева, что позволяет использовать изделие в разных

климатических зонах в соответствии с ГОСТ 15150-69;

- аварийное отключение входного напряжения при достижении температуры +70°C внутри термокожуха.

Модуль видеокамеры изолирован от корпуса термокожуха.

Смотровое окно выполнено из ударопрочного каленого стекла.

Климатическое исполнение термокожуха соответствует **УХЛ1,5 ГОСТ 15150-69**. Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 4372-056-31006686-2015.