



## ВСЕПОГОДНЫЙ УЗЕЛ КОММУТАЦИИ ВУК-24-Р0Е+ Р1 У11 У71

Артикул: 58005

**80 640 руб 80 640руб.**

**Категории:** [Всепогодные узлы](#)  
[коммутации](#), [Оборудование для построения](#)  
[распределенных сетей](#)

Всепогодный узел коммутации ВУК-24-Р0Е+ Р1 У11 У71 предназначен для обеспечения работы от 1-й до 4-х IP-видеокамер с питанием по технологии Р0Е/Р0Е+, организации группового канала передачи данных по волоконно-оптической сети, а также поддержания заданного температурного режима при эксплуатации задействованного оборудования.

### Изделие оборудовано

- блоком управления климатом (БУК-5), предназначенным для управления обогревом;
- обогревателем термошкафов ОТШ-40, оборудованным встроенным биметаллическим выключателем, ограничивающим температуру поверхности радиатора до +90°C;
- устройством защиты электропитания УЗП-220 предназначенным для защиты оборудования, подключённого к линиям электропитания переменного тока 220 В, от наведенных напряжений, вызванных электромагнитными импульсами высоких энергий (грозовыми, электростатическими разрядами и т.д);
- блоком защиты БЗЛ-ЕП4 предназначенным для защиты от импульсных перенапряжений 4-х портов локальной сети Ethernet 10/100/1000 Base-TX, в том числе, использующих технологию Р0Е/Р0Е+ (IEEE 802.3af/IEEE 802.3at);
- комплектом бесперебойного питания (КБП-48/2,5 (2,2А·ч));
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP 66**.



|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Шкаф 300х300х210мм                                                      | 1шт. |
| 2. Монтажная панель                                                        | 1шт. |
| 3. Тамперный контакт (S2)                                                  | 1шт. |
| 4. Выключатель автоматический ВА47-29 2P6A/4,5кА хар-ка С "TDM" (S1)       | 1шт. |
| 5. Блок управления климатом (БУК-5)                                        | 1шт. |
| 6. Обогреватель (ОТШ-40)                                                   | 1шт. |
| 7. Устройство защиты питания 220В (УЗП-220)                                | 1шт. |
| 8. Комплект бесперебойного питания КБП-48/2,5 (2,2А·ч)                     | 1шт. |
| 9. Неуправляемый коммутатор WiTek 4 порта Eth + 2 порта SFP Wi-PS306GF-I   | 1шт. |
| 10. Патч-корд UTP, кат.5е                                                  | 4шт. |
| 11. Оптический кросс W4 (или аналогичный) с адаптерами SC-SC (4 шт)        | 1шт. |
| 12. Шина заземления (Ш1)                                                   | 1шт. |
| 13. Блок защиты портов в сети ETHERNET с питанием PoE (БЗЛ-ЕП4)            | 1шт. |
| 14. Аккумуляторы DTM 12022 или аналоги (поставляются в отдельной упаковке) | 4шт. |
| 15. Гермоввод РВА9-08, Ø кабеля 4,5-8 мм                                   | 4шт. |
| 16. Гермоввод РВА11-10, Ø кабеля 6-10 мм                                   | 2шт. |
| 17. Гермоввод РВА13,5-11, Ø кабеля 7-12 мм                                 | 2шт. |

### Схема подключения:

