



ВСЕПОГОДНЫЙ УЗЕЛ КОММУТАЦИИ ВУК-34-Р0Е+ Р2 У11 У71

Артикул: 58009

83 070 руб 83 070руб.

Категории: [Всепогодные узлы](#)
[коммутации](#), [Оборудование для построения](#)
[распределенных сетей](#)

Всепогодный узел коммутации ВУК-34-Р0Е+ Р2 У11 У71 предназначен для обеспечения работы от 1-й до 4-х IP-видеокамер с питанием по технологии Р0Е/Р0Е+, организации группового канала передачи данных по волоконно-оптической сети, а также поддержания заданного температурного режима при эксплуатации задействованного оборудования.

Изделие оборудовано


- блоком управления климатом (БУК-5), предназначенным для управление обогревом;
- обогревателем термошкафов ОТШ-60, оборудованным встроенным биметаллическим выключателем, ограничивающим температуру поверхности радиатора до +90°C;
- устройством защиты электропитания УЗП-220 предназначенным для защиты оборудования, подключённого к линиям электропитания переменного тока 220 В, от наведенных напряжений, вызванных электромагнитными импульсами высоких энергий (грозовыми, электростатическими разрядами и т.д.);
- блоком защиты БЗЛ-ЕП4 предназначенным для защиты от импульсных перенапряжений 4-х портов локальной сети Ethernet 10/100/1000 Base-TX, в том числе, использующих технологию Р0Е/Р0Е+ (IEEE 802.3af/IEEE 802.3at);
- комплектом бесперебойного питания КБП - 7,2А·ч;
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP 66**.

Состав изделия:



1. Шкаф 380х380х210мм	1шт.
2. Монтажная панель	1шт.
3. Тамперный контакт (S2)	1шт.
4. Выключатель автоматический ВА47-29 2Р6А/4,5кА хар-ка С "TDM" (S1)	1шт.
5. Блок управления климатом (БУК-5)	1шт.
6. Обогреватель (ОТШ-60)	1шт.
7. Устройство защиты питания 220В (УЗП-220)	1 шт.
8. Комплект бесперебойного питания КБП- 7,2А·ч	1шт.
9. Неуправляемый коммутатор WiTek 4 порта Eth + 2 порта SFP Wi-PS306GF-I	1шт.
10. Патч-корд UTP, кат.5е	4 шт.
11. Оптический кросс W4 (или аналогичный) с адаптерами SC-SC (4 шт)	1шт.
12. Шина заземления (Ш1)	1шт.
13. Блок защиты портов в сети ETHERNET с питанием PoE (БЗЛ-ЕП4)	1шт.
14. Аккумуляторы DTM 1207 или аналоги (поставляются в отдельной упаковке)	4 шт.
15. Гермоввод РВА9-08, Ø кабеля 4,5-8 мм	4шт.
16. Гермоввод РВА11-10, Ø кабеля 6-10 мм	2шт.
17. Гермоввод РВА13,5-11, Ø кабеля 7-12 мм	2шт.

Схема подключения:

