



ВСЕПОГОДНЫЙ УЗЕЛ КОММУТАЦИИ ВУК-48У-РОЕ+ P2 U11 U72 (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)

Артикул: 58013

Сняты с производства

Category: Модели снятые с производства

Всепогодный узел коммутации ВУК-48У-РоЕ+ P2 U11 U72 предназначен для обеспечения работы от 1-й до 8-и IP-видеокамер с питанием по технологии РоЕ/РоЕ+, организации группового канала передачи данных по волоконно-оптической сети, а также поддержания заданного температурного режима при эксплуатации задействованного оборудования.

Изделие оборудовано

- блоком управления климатом (БУК-5), предназначенным для управление обогревом;
- обогревателем, мощностью 100 Вт;
- устройством защиты электропитания УЗП-220 предназначенным для защиты оборудования, подключённого к линиям электропитания переменного тока 220 В, от наведенных напряжений, вызванных электромагнитными импульсами высоких энергий (грозовыми, электростатическими разрядами и т.д.);
- двумя блоками защиты БЗЛ-ЕП4 предназначенными для защиты от импульсных перенапряжений 8-и портов локальной сети Ethernet 10/100/1000 Base-TX, в том числе, использующих технологию РоЕ/РоЕ+ (IEEE 802.3af/IEEE 802.3at);
- комплектом бесперебойного питания (КБП-48/8 (7,2 А ч));
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP 66**.

1. Шкаф 400x500x210мм	1шт.
2. Монтажная панель	1шт.
3. Тамперный контакт (S2)	1шт.
4. Выключатель автоматический ВА47-29 2P6A/4,5кА хар-ка С "TDM" (S1)	1шт.
5. Блок управления климатом (БУК-5)	1шт.
6. Обогреватель	1шт.
7. Устройство защиты питания 220В (УЗП-220)	1 шт.
8. Комплект бесперебойного питания КБП-48/8 (7,2А·ч)	1шт.
9. Управляемый коммутатор Wi-Tek Wi-PMS312GF-I 8 Eth+4 SFP	1шт.
10. Патч-корд UTP, кат.5е	8шт.
11. Оптический кросс W4 (или аналогичный) с адаптерами SC-SC (4 шт)	1шт.
12. Шина заземления (Ш1)	1шт.
13. Блок защиты портов в сети ETHERNET с питанием PoE (БЗЛ-ЕП4)	2шт.
14. Аккумуляторы DTM 1207 или аналоги (поставляются в отдельной упаковке)	4 шт.
15. Гермоввод РВА9-08, Ø кабеля 4,5-8 мм	8шт.
16. Гермоввод РВА11-10, Ø кабеля 6-10 мм	2шт.
17. Гермоввод РВА13,5-11, Ø кабеля 7-12 мм	2шт.

Схема подключения:

