



ВСЕПОГОДНЫЙ УЗЕЛ СВЯЗИ ВУС-1-12(24)

Артикул: 40070

24 120 руб 24 120руб.

Категории: [Всепогодные узлы](#)
[беспроводной связи](#), [Оборудование для](#)
[построения распределенных сетей](#)

Всепогодный узел связи ВУС-1-12(24) предназначен для передачи сигналов от 1-й или 2-х IP-видеокамер или других цифровых устройств с Ethernet портом в системах безопасности (СВН, СОТ, ПОС, СКУД), диспетчеризации, автоматизации по беспроводному каналу Wi-Fi на центральный пост наблюдения или сервер систем, для организации доступа к интернету в качестве точки доступа по Wi-Fi. Изделие выпускается по техническим условиям **ТУ**

26.30.50-077-31006686-2017. Применяется для построения систем видеонаблюдения и других ИСБ в качестве беспроводного узла связи, связанного с постом или сервером по каналу **Wi-Fi**. Представляет собой законченное изделие для решения следующих задач:

- удаленный онлайн видеоконтроль за объектом в допустимом качестве беспроводного канала Wi-Fi
- выполнение задач по охране и сигнализации, организации доступа, мониторингу технологических процессов, диспетчеризации и автоматике

Узел ВУС-1 (12/24 DC) обеспечивает возможность подключения до 2 IP-камер или других IP-устройств на объектах, удаленных не менее 1,2 км от поста охраны или приемного узла с регистратором, сервером, контрольной панелью или другими устройствами в зоне прямой видимости. По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по **ГОСТ 12.2.007.0-75**. Климатическое исполнение изделия соответствует УХЛ1,5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты **IP 66**.

Области применения:

Промышленные объекты: Периметры, удаленные подстанции, гидротехнические сооружения,

труднодоступные точки видеоконтроля, посты "раннего" и скрытного обнаружения, объекты с невозможностью прокладки оптики или медных линий связи.

Состав изделия:

1. Корпус с шасси и комплектом гермовводов для кабеля Ø 4,5-8 мм(3 шт), Ø 6-10 мм(1 шт) - 1 шт.
2. Антенна Wi-Fi направленная активная с инжектором питания от 220В - 1 шт
3. Импульсный блок питания 24В, 36Вт - 1 шт
4. Коммутатор 5 портов, 4 порта PoE+ (для ВУС-1 PoE) - 1 шт
5. Магнитноконтактный извещатель - 1 шт
6. Клеммы четырехпроводные (S провода до 4 мм²) - 2 шт.
7. Патч-корд UTP, кат.5е - 1 шт.
8. Шина заземления - 1 шт.

Дополнительные опции по отдельной заявке:

1. Комплект термообогрева - 1 шт
 2. Комплект УЗИП (для ВУС-1 (12/24DC)) - до 4 шт.
 3. Антенна Wi-Fi направленная с инжектором питания от 220В для организации приема на стороне поста (сервера) - 1 шт.
 4. Трубостойка-адаптер для установки антенны Wi-Fi вне корпуса на столбе - до 2 шт.
 5. Адаптер крепления корпуса на столб.
- Гражданские объекты:** Парковки гипермаркетов, гаражи, дачные и жилые объекты.

Всепогодный узел связи Wi-Fi



Всепогодный автономный узел видеоконтроля ТШП-3-10 (далее изделие) предназначен для

установки в нём оборудования, обеспечивающего удаленный многоцелевой видеоконтроль. Применяется для построения распределенных многосерверных систем видеонаблюдения в качестве автономного локального сервера, связанного с центральным сервером по каналу GSM.

Об-ласти применения:

- Промышленные объекты в зоне покрытия GSM (периметры, удаленные подстанции, гидротехнические сооружения, труднодоступные точки видеоконтроля, посты «раннего» и скрытного обнаружения);
- гражданские объекты в зоне покрытия GSM (парковки гипермаркетов, гаражи, дачные и жилые объекты);
- автотрассы с развязками, улицы городов в зоне покрытия GSM (контроль ПДД, поиск автомобильных номеров - при использовании соответствующих модулей).

Изделие оборудовано:

- блоком управления климатом (БУК-4), предназначенным для управление холодным за-пуском аппаратуры, установленной в изделии и обогревом;
- обогревателем термошкафов ОТШ-160, оборудованным встроенным биметаллическим выключателем, ограничивающим температуру поверхности радиатора до +90°C;
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Материал изделия – армированный стекловолокном полиэстер, класс ударопрочности IK10.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69. Степень за-щиты IP 66.