



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ СЕТЕВАЯ ПОВОРОТНАЯ ВИДЕОКАМЕРА КТП-1 ВБ (ВНЗ-1030 IP, F=4,3 - 129ММ)

Артикул: 12111

1 251 360 руб 1 251 360руб.

Категории: [Взрывозащищенное оборудование](#), [Взрывозащищенные видеокамеры](#), [Видеокамеры](#), [Поворотные](#), [Поворотные](#), [С питанием PoE](#), [Серии "ТВК"](#)

Комплекс телевизионный поворотный **КТП-1 ВБ** предназначен для визуального наблюдения охраняемых объектов при непосредственном контакте с атмосферной средой без какой-либо дополнительной защиты. Изделие обеспечивает позиционирование в двух плоскостях (вертикальной и горизонтальной) посредством опорно-поворотного устройства PTR-405Ex и изменение настроек («масштаб», «фокус») IP видеокамеры расположенной в гермобоксе ТГБ-4Г Ex.

Управление изделием может осуществляться следующими способами, по отдельности или несколькими одновременно:

- через сеть Ethernet, с помощью прилагаемой утилиты или с помощью цифровой системы видеонаблюдения;
- через интерфейс RS-485 / RS-422, с пульта управления или цифровой системы видеонаблюдения, поддерживающих протоколы PelcoD или PelcoDE;
- через встроенную сетевую IP камеру, при наличии у нее интерфейса RS-485 / RS-422.

Данный способ позволяет управлять системой видеонаблюдения через WEB-интерфейс ТВ камеры или с помощью цифровой системы видеонаблюдения, поддерживающих данный тип камер.

Изделие устанавливается на охраняемых объектах во взрывоопасных зонах 1 и 2 (при классификации по зональному признаку) или взрывоопасных зонах классов В-1, В-1а, В-1г, где возможно образование взрывоопасных смесей категории IIA и IIB групп Т1÷Т6 в соответствии с главой 7.3 «Правил устройства электроустановок» без какой-либо дополнительной защиты. Изделие выполнено во взрывонепроницаемых оболочках по ГОСТ Р 51330.1-99 с маркировкой взрывозащиты **1ExdIIBT6X** со степенью защиты обеспечиваемой оболочками- **IP66** и по уровню

защиты относится к взрывобезопасному электрооборудованию. Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1.1** по ГОСТ15150-69.