

ЭТИКЕТКА
**Кронштейн телекоммуникационный
настенный вертикальный**

| | |
|---------------|-----------------------|
| КНВ-2U | ИМПФ.301561.031 ЭТ |
| КНВ-3U | ИМПФ.301561.031-01 ЭТ |
| КНВ-4U | ИМПФ.301561.031-02 ЭТ |
| КНВ-5U | ИМПФ.301561.031-03 ЭТ |
| КНВ-6U | ИМПФ.301561.031-04 ЭТ |

Назначение:

Кронштейн телекоммуникационный настенный вертикальный (далее изделие) предназначен для вертикального размещения телекоммуникационного оборудования выполненного в конструктивах для установки в 19-дюймовую стойку. Вертикальное исполнение изделия позволяет размещать оборудование любой глубины.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Конструктивно изделие выполнено из стали с покрытием краской порошковой RAL7035.

Комплект поставки:

| | |
|-------------------------|-------|
| 1. Кронштейн | 1 шт. |
| 2. Саморез 5,5x13 | 6 шт. |
| 3. Этикетка | 1 шт. |
| 4. Упаковка | 1 шт. |

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование | КНВ-2U | КНВ-3U | КНВ-4U | КНВ-5U | КНВ-6U |
|-------|------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Диапазон рабочих температур | - 60°C ÷ +50°C | | | | |
| 2 | Температура хранения | - 60°C ÷ +70°C | | | | |
| 3 | Материалы и поверхность кронштейна | Корпус: листовая сталь, порошковое покрытие | | | | |
| 4 | Вес с упаковкой (не более) | 1,2 кг | 1,3 кг | 1,4 кг | 1,5 кг | 1,6 кг |
| 5 | Габариты (ШxВ) | 500x150мм | | | | |
| 6 | Глубина | 96мм | 141мм | 186мм | 231мм | 276мм |

Установка:

На кронштайне предусмотрены 2 вида крепления:

1. Пазы для навешивания $\varnothing 7$ мм 2 шт.
2. Отверстия $\varnothing 6$ мм (для крепления тяжелого оборудования) 6 шт.

