Прожекторы взрывозащищенные из нержавеющей стали

- Материал корпуса - нержавеющая кислотостойкая аустенитная сталь
- Степень защиты: IP66/IP68
- Габаритные размеры (с кабельными вводами): 98x112x124мм

Прожекторы инфракрасные периметровые нержавеющие взрывозащищенные серии ПИПН ВБ исп.88

Наименование	ПИПН-50/20 ВБ исп.88	ПИПН-25/45 ВБ исп.88	ПИПН-20/60 ВБ исп.88	ПИПН-70/20 ВБ исп.88	ПИПН-35/45 ВБ исп.88	ПИПН-30/60 ВБ исп.88	ПИПН-50/20 ВБ исп.88 А	ПИПН-25/45 ВБ исп.88 А	ПИПН-20/60 ВБ исп.88 А	ПИПН-70/20 ВБ исп.88 А	ПИПН-35/45 ВБ исп.88 А	ПИПН-30/60 ВБ исп.88 А
Взрывозащита	PB Ex db I Mb X / 1Ex db IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T80°C Db X											
Предельная дальность с освещенностью 1 лк	70 м	35 м	30 м	100 м	50 м	40 м	70 м	35 м	30 м	100 м	50 м	40 м
Угол освещения	20°	45°	60°	20°	45°	60°	20°	45°	60°	20°	45°	60°
Напряжение питания	12÷24 В DC						12 В DC					
Мощность потребления	3,3 Вт			7,2 Вт			3,3 Вт / 6,3 Вт (обогрев 3 Вт)			7,2 Вт / 10,2 Вт (обогрев 3 Вт)		
Порог включения по сенсору освещенности	10±5 лк											
Длина волны	850 нм											
Диапазон рабочих температур	-40°C ÷ +50°C						-60°C ÷ +50°C					

Прожекторы белого света нержавеющие взрывозащищенные серии ПБСН ВБ исп.88

Наименование	ПБСН-50/20 ВБ исп.88	ПБСН-25/45 ВБ исп.88	ПБСН-20/60 ВБ исп.88	ПБСН-50/20 ВБ исп.88 А	ПБСН-25/45 ВБ исп.88 А	ПБСН-20/60 ВБ исп.88 А
Взрывозащита	PB Ex db I Mb X / 1Ex db IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T80°C Db X					
Предельная дальность с освещенностью 1 лк	70 м	35 м	30 м	70 м	35 м	30 м
Угол освещения	20°	45°	60°	20°	45°	60°
Напряжение питания	12÷24 В DC			12 В DC		
Мощность потребления	6,3 Вт			6,3 Вт / 9,3 Вт (обогрев 3 Вт)		
Цветовая температура	3000 - 3200 K					
Диапазон рабочих температур	-40°C ÷ +50°C			-60°C ÷ +50°C		

ТАХИОН

Россия, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 86 лит.К
Тел.: 8 (800) 222-44-62, 8 (812) 401-60-88
E-mail: info@tahion.spb.ru

www.tahion.spb.ru

ТАХИОН

ПРОЖЕКТОРЫ

- Освещение объектов в условиях недостаточной освещенности в составе систем видеонаблюдения совместно с видеокамерами
- Выполнены в герметичном корпусе
- Сенсор дневного света для автоматического включения/отключения в зависимости от освещенности
- Функция принудительного включения прожекторов
- Функция «антифары»

- *Всепогодные узлы коммутации*
- *Устройства защиты от перенапряжений*
- *Термошкафы, обогреватели, вентиляторы*
- ***Прожекторы***
- *Термокожухи*
- *Видеокамеры*
- *Видеокамеры взрывозащищенные*
- *Источники питания*

Прожекторы инфракрасного и белого света

- Материал корпуса - алюминиевый сплав
- Степень защиты: IP66/IP68
- Габаритные размеры: 90x103x72мм

Прожекторы инфракрасные периметровые серии ПИП

Наименование	ПИП-50/20	ПИП-25/45	ПИП-20/60	ПИП-70/20	ПИП-35/45	ПИП-30/60	ПИП-50/20 А	ПИП-25/45 А	ПИП-20/60 А	ПИП-70/20 А	ПИП-35/45 А	ПИП-30/60 А
Предельная дальность с освещенностью 1 лк	70 м	35 м	30 м	100 м	50 м	40 м	70 м	35 м	30 м	100 м	50 м	40 м
Угол освещения	20°	45°	60°	20°	45°	60°	20°	45°	60°	20°	45°	60°
Напряжение питания	12÷24 В DC						12 В DC					
Мощность потребления	3,3 Вт			7,2 Вт			3,3 Вт / 6,3 Вт (обогрев 3 Вт)			7,2 Вт / 10,2 Вт (обогрев 3 Вт)		
Порог включения по сенсору освещенности	10±5 лк											
Длина волны	850 нм											
Диапазон рабочих температур	-40°C ÷ +50°C						-60°C ÷ +50°C					

Прожекторы белого света серии ПБС

Наименование	ПБС-50/20	ПБС-25/45	ПБС-20/60	ПБС-50/20 А	ПБС-25/45 А	ПБС-20/60 А
Предельная дальность с освещенностью 1 лк	70 м	35 м	30 м	70 м	35 м	30 м
Угол освещения	20°	45°	60°	20°	45°	60°
Напряжение питания	12÷24 В DC			12 В DC		
Мощность потребления	6,3 Вт			6,3 Вт / 9,3 Вт (обогрев 3 Вт)		
Порог включения по сенсору освещенности	10±5 лк					
Цветовая температура	3000 - 3200 K					
Диапазон рабочих температур	-40°C ÷ +50°C			-60°C ÷ +50°C		

Прожекторы взрывозащищенные

- Материал корпуса - алюминиевый сплав
- Степень защиты: IP66/IP68
- Габаритные размеры (с кабельными вводами): 84x103x147мм

Прожекторы инфракрасные периметровые взрывозащищенные серии ПИП ВБ исп.88

Наименование	ПИП-50/20 ВБ исп.88	ПИП-25/45 ВБ исп.88	ПИП-20/60 ВБ исп.88	ПИП-70/20 ВБ исп.88	ПИП-35/45 ВБ исп.88	ПИП-30/60 ВБ исп.88	ПИП-50/20 ВБ исп.88 А	ПИП-25/45 ВБ исп.88 А	ПИП-20/60 ВБ исп.88 А	ПИП-70/20 ВБ исп.88 А	ПИП-35/45 ВБ исп.88 А	ПИП-30/60 ВБ исп.88 А
Взрывозащита	**1Ex db IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T80°C Db X**											
Предельная дальность с освещенностью 1 лк	70 м	35 м	30 м	100 м	50 м	40 м	70 м	35 м	30 м	100 м	50 м	40 м
Угол освещения	20°	45°	60°	20°	45°	60°	20°	45°	60°	20°	45°	60°
Напряжение питания	12÷24 В DC						12 В DC					
Мощность потребления	3,3 Вт			7,2 Вт			3,3 Вт / 6,3 Вт (обогрев 3 Вт)			7,2 Вт / 10,2 Вт (обогрев 3 Вт)		
Порог включения по сенсору освещенности	10±5 лк											
Длина волны	850 нм											
Диапазон рабочих температур	-40°C ÷ +50°C						-60°C ÷ +50°C					

Прожекторы белого света взрывозащищенные серии ПБС ВБ исп.88

Наименование	ПБС-50/20 ВБ исп.88	ПБС-25/45 ВБ исп.88	ПБС-20/60 ВБ исп.88	ПБС-50/20 ВБ исп.88 А	ПБС-25/45 ВБ исп.88 А	ПБС-20/60 ВБ исп.88 А
Взрывозащита	**1Ex db IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T80°C Db X**					
Предельная дальность с освещенностью 1 лк	70 м	35 м	30 м	70 м	35 м	30 м
Угол освещения	20°	45°	60°	20°	45°	60°
Напряжение питания	12÷24 В DC			12 В DC		
Мощность потребления	6,3 Вт			6,3 Вт / 9,3 Вт (обогрев 3 Вт)		
Цветовая температура	3000 - 3200 K					
Диапазон рабочих температур	-40°C ÷ +50°C			-60°C ÷ +50°C		